

NOUVEAUX PRODUITS**Environnement****Soufflantes à canal latéral garanties trois ans**

Les soufflantes à canal latéral série K sont les premières du genre à offrir une garantie de trois ans. Monoblocs avec un carter moulé au sable, à une roue et un étage, elles comptent six modèles : K07, K08, K09, K10 et K11 MS. Elles travaillent avec des débits allant jusqu'à 915 m³/h (50 Hz) ou 1105 m³/h (60 Hz), avec une pression différentielle maximum de 500 mbar.

CODE LECTEUR : 4353
Fabricant : FPZ France

**Pompe pneumatique haute pression**

Destinées aux traitements des eaux, aux filtres presses dans les industries agroalimentaires et chimiques, ces pompes sont disponibles avec de nombreux accessoires : amortisseur de pulsations, filtre régulateur, limiteur de débit, vide-fût, etc. Certifiées ATEX, elles sont dotées d'un système de distributeur d'air breveté.

CODE LECTEUR : 4261
Fabricant : Verder

**Film antiradon**

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle, qui s'échappe surtout des sous-sols granitiques ou volcaniques et peut s'accumuler dans les espaces clos. Ce film barrière, cent fois plus étanche qu'un film polyéthylène classique de même épaisseur, permet de bloquer le radon dans le sol afin d'éviter qu'il ne pénètre dans le volume habitable des maisons. Léger et souple, il se met en œuvre facilement.

CODE LECTEUR : 4569
Fabricant : Cultisol

**Ouate de cellulose pour isolation**

Cet isolant à base d'ouate de cellulose se présente sous la forme de fibres de papiers de recyclage triés et broyés, traitées pour résister au feu, à la corrosion, aux insectes, aux rongeurs et aux moisissures. Grâce à la diversité des techniques de pose, il s'utilise pour l'isolation thermique de combles ou pour l'isolation thermo-acoustique de parois, planchers et rampants de toiture.

CODE LECTEUR : 4456
Fabricant : Soprema

**Plafonds suspendus pour Zone 3**

Cette dalle minérale dure haute densité contrecollée d'un voile de verre acoustiquement transparent est recouverte d'une peinture qui combat à 99 % les micro-organismes présent en surface. Elle cumule des performances d'isolation et d'absorption acoustiques et l'action antimicrobienne.

CODE LECTEUR : 4460
Fabricant : Armstrong Building Products

**Récupérateur de chaleur intelligent**

Ces centrales double-flux compactes sont configurables et il est possible de sélectionner les composants (moteurs, batteries) en fonction des besoins. Leur système de ventilation pour le chauffage et le refroidissement de l'air permet de récupérer jusqu'à 85 % des calories évacuées et de réduire les dépenses énergétiques selon la RT 2005.

CODE LECTEUR : 4452
Fabricant : FranceAir